

INVERTOROVÉ SYSTÉMY MULTI: Vnúťorné jednotky

SEIYA Classic



- › Kompaktný inverter CLASSIC Line
- › Prachový filter
- › Voliteľne WiFi modul



VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B07B2KVG-E	RAS-B10B2KVG-E	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Chladiaci výkon	kW		2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		19/--/40	19/--/41	20/--/42	22/--/44	26/--/47	29/--/48
Vykurovací výkon	kW		2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		19/--/39	20/--/40	20/--/42	23/--/43	26/--/48	29/--/48
Prietok vzduchu	m ³ /h		200-500	230-620	230-650	330-760	480-790	660-1070
Rozmery (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Hmotnosť	kg		9	9	9	10	10	15
Cena	€		350,-	350,-	360,-	380,-	450,-	560,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

SEIYA



- › Kompaktný inverter BASIC Line
- › Prachový filter a filter Ultra Fresh
- › Voliteľne WiFi modul



VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Chladiaci výkon	kW		2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		19/--/38	19/--/39	20/--/41	21/--/43	26/--/47	29/--/48
Vykurovací výkon	kW		2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		19/--/38	20/--/39	20/--/42	22/--/43	26/--/48	29/--/48
Prietok vzduchu	m ³ /h		500	510	560	760	840	1070
Rozmery (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Hmotnosť	kg		9	9	9	9	9	15
Cena	€		380,-	390,-	400,-	420,-	500,-	610,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

Príslušenstvo nájdete na strane 33.

SHORAI Edge White



- › Univerzálny model HIGH Line s aktualizovaným dizajnom a funkciami
- › Vysoká účinnosť: Energetická trieda A+++
- › Čistý vzduch: Prachový filter a filter Ultra Pure
- › Ovládanie prostredníctvom aplikácie: WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek

SHORAI
EDGE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B07G3KVSG-E	RAS-B10G3KVSG-E	RAS-B13G3KVSG-E	RAS-B16G3KVSG-E	RAS-B18G3KVSG-E	RAS-B22G3KVSG-E	RAS-B24G3KVSG-E
Chladiaci výkon	kW	❄️	2,00	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/22/40	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Vykurovací výkon	kW	🔥	2,50	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/23/40	19/23/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Prietok vzduchu	m³/h		660	660	732	750	990	1032	1122
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Hmotnosť	kg		10	10	10	10	14	14	14
Cena	€		690,-	695,-	745,-	800,-	850,-	975,-	1.140,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Dialkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

SHORAI Edge Black



- › Univerzálny model HIGH Line s aktualizovaným dizajnom a funkciami
- › Vysoká účinnosť: Energetická trieda A+++
- › Čistý vzduch: Prachový filter a filter Ultra Pure
- › Ovládanie prostredníctvom aplikácie: WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek

SHORAI
EDGE BLACK

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
Chladiaci výkon	kW	❄️	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Vykurovací výkon	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/23/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Prietok vzduchu	m³/h		660	732	750	990	1032	1122
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Hmotnosť	kg		10	10	10	14	14	14
Cena	€		780,-	830,-	920,-	980,-	1.120,-	1.320,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Dialkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

Príslušenstvo nájdete na strane 33.

HAORI



- › Dizajnová jednotka s inovatívnym textilným krytom
- › Prachový filter, ozónová čistička vzduchu a filter Ultra Pure
- › WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek



VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,50	3,50	4,60
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Vykurovací výkon	kW 🔥	3,20	4,20	5,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Prietok vzduchu	m³/h	300/610	320/670	360/730
Rozmery (VxŠxH)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnosť	kg	11	11	12
Cena	€	880,-	960,-	1.015,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
RB-RXS34-E	Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie, čierne, s magnetickým držiakom	✓	
RB-I4101-E	textilný kryt Dark Gray (je súčasťou dodávky)	✓	
RB-I4102-E	textilný kryt Light Gray je súčasťou dodávky	✓	
RB-I4103-E	textilný kryt Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	textilný kryt Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	textilný kryt Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	textilný kryt Emerald Blue		125,-

DAISEIKAI 9



- › Prémiový model s 3D prúdením vzduchu
- › Prachový filter, plazmový filter s ionizátorom
- › Možnosť integrovania WiFi modulu do vnútornej jednotky



VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-M10PKVPG-E	RAS-M13PKVPG-E	RAS-M16PKVPG-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,50	3,50	4,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	20/42	20/43	23/44
Vykurovací výkon	kW 🔥	3,20	4,00	4,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	20/44	20/44	23/45
Prietok vzduchu	m³/h	726	726	642
Rozmery (VxŠxH)	mm	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Hmotnosť	kg	14	14	14
Cena	€	780,-	820,-	935,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

Príslušenstvo nájdete na strane 33.



DAISEIKAI 10 White



- › PREMIUM Line v bielom plastovom vyhotovení
- › Prachový filter, filter Ultra Pure a plazmový filter s ionizátorom
- › WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek



DAISEIKAI

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVPGE	RAS-B13S4KVPGE	RAS-B18S4KVPGE
Chladiaci výkon	kW		2,50	3,50	5,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		24/-/40	26/-/41	25/-/44
Vykurovací výkon	kW		3,20	4,00	6,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		25/-/41	24/-/42	26/-/45
Prietok vzduchu	m ³ /h		300-700	330-750	350-800
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Hmotnosť	kg		14	14	14
Cena	€		1.050,-	1.150,-	1.350,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

DAISEIKAI 10 Wood



- › PREMIUM Line vo vyhotovení z jaseňového dreva (WOOD)
- › Prachový filter, filter Ultra Pure a plazmový filter s ionizátorom
- › WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek



DAISEIKAI

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVDGE	RAS-B13S4KVDGE	RAS-B18S4KVDGE
Chladiaci výkon	kW		2,50	3,50	5,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		24/-/40	26/-/41	25/-/44
Vykurovací výkon	kW		3,20	4,00	6,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		25/-/41	24/-/42	26/-/45
Prietok vzduchu	m ³ /h		300-700	330-750	350-800
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Hmotnosť	kg		16	16	16
Cena	€		1.250,-	1.400,-	1.650,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

Príslušenstvo nájdete na strane 33.

Parapetná jednotka



- › Parapetná jednotka Bi-Flow s variabilným výstupom vzduchu
- › Veľkoplošný prachový filter a IAQ filter
- › pripravené na voliteľnú funkciu Leak Detection



VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Chladiaci výkon	kW		2,50	3,50	5,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		26/32/39	27/33/40	34/40/46
Vykurovací výkon	kW		3,20	4,20	6,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		26/32/39	27/33/40	34/40/47
Prietok vzduchu	m ³ /h		258/492	270/528	366/600
Rozmery (VxŠxH)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Hmotnosť	kg		16	16	16
Cena	€		1.160,-	1.270,-	1.530,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Dialkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

60 × 60 slim kazeta



- › Kazeta v euro mriežke s rozvádzaním vzduchu v rozsahu 360° a voliteľným senzorom prítomnosti osôb
- › Dizajnový panel Slim s individuálnymi vzormi pohybu vzduchu
- › Veľkoplošný prachový filter
 - › Vyžadované príslušenstvo: diaľkové ovládanie + panel



VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-M10U2MUVG-E	RAS-M13U2MUVG-E	RAS-M16U2MUVG-E
Chladiaci výkon	kW		2,70	3,70	4,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		30/-/37	33/-/39	33/-/41
Vykurovací výkon	kW		4,00	5,00	5,50
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		30/-/37	32/-/39	32/-/41
Prietok vzduchu	m ³ /h		590/430	620/430	680/450
Rozmery (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Hmotnosť	kg		15	15	15
Rozmery panela (VxŠxH)	mm		16 x 620 x 620	16 x 620 x 620	16 x 620 x 620
Hmotnosť panela	kg		3	3	3
Cena	€		1.215,-	1.285,-	1.325,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu	440,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSu)	180,-
RB-RWS21-E	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom	330,-

Príslušenstvo nájdete na strane 33.

Kanálová jednotka



- › Najmenšia konštrukčná výška už od 210 mm
- › Nastaviteľný externý statický tlak do 45 Pa
- › Kondenzátové čerpadlo je súčasťou dodávky



VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Chladiaci výkon	kW		2,70	3,70	4,50	6,00	7,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		27/35	27/37	24/35	32/38	33/39
Vykurovací výkon	kW		4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)		27/35	27/37	25/35	32/38	33/39
Prietok vzduchu	m ³ /h		570	610	780	1000	1060
Externý statický tlak	Pa		10/20/ 35/45	10/20/ 35/45	10/20/ 35/45	10/20/ 35/45	10/20/ 35/45
Rozmery (VxŠxH)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Hmotnosť	kg		16	16	19	22	22
Cena	€		1.360,-	1.380,-	1.480,-	1.720,-	1.740,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Dialkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	<input checked="" type="checkbox"/>	
RB-RWS21-E	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom	<input type="checkbox"/>	330,-

Príslušenstvo nájdete na strane 33.



INVERTOROVÉ SYSTÉMY MULTI: Vonkajšie jednotky

Multi-Split



- › Nová generácia vonkajších jednotiek Multi
- › Možnosť pripojenia až 5 vnútorných jednotiek
- › Energetická účinnosť až A+++ v závislosti od použitej kombinácie
- › Podporuje Energy Monitoring pre jednotky SEIYA, HAORI, SHORAI EDGE BLACK & WHITE a DAISEIKAI 10












RAS-2M14G3AVG-E

RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-ERAS-3M26G3AVG-E*
RAS-4M27G3AVG-E*
RAS-5M34G3AVG-E*

		2-IZBOVÝ MULTISPLIT		3-IZBOVÝ MULTISPLIT		4-IZBOVÝ MULTISPLIT	5-IZBOVÝ MULTISPLIT
VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	4,00	5,20	5,20	7,00	8,00	10,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	1,50 - 4,90	1,60 - 6,50	2,00 - 7,50	2,00 - 9,00	2,00 - 10,00	2,50 - 11,50
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
Stupeň účinnosti SEER	❄️	8,70	8,70	8,60	8,50	8,30	7,20
Energetická trieda	❄️	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Vykurovací výkon	kW 🔥	4,40	5,60	6,80	8,70	9,00	12,00
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW 🔥	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	4,89	4,91	4,69	4,35	4,74	4,29
Stupeň účinnosti SCOP	🔥	4,80	4,80	4,80	4,60	4,50	4,30
Energetická trieda	🔥	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW 🔥	1,00 - 5,20	1,30 - 8,20	1,90 - 8,30	2,00 - 11,50	2,00 - 12,00	2,20 - 14,20
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Odporúčané poistky	A	10	16	16	16	20	20
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	49	48	48	50	50	52
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	52	50	52	52	52	56
Dĺžka vedení (max.)	m	30	30	50	70	70	80
Dĺžka vedení/vnútorná jednotka (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení/vnútorná jednotka (max.)	m	20	20	25	25	25	25
Prevýšenie (max.)	m	10	10	10	15	15	15
Typ kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,95	1,20	1,25	1,90	2,05	2,39
Rozmery (VxŠxH)	mm	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Hmotnosť	kg	35	43	44	72	72	78
Cena	€	1.780,-	1.910,-	2.650,-	3.050,-	3.350,-	3.850,-







Tabuľka kombinácií invertorových systémov Multi

Prehľad vnútorných jednotiek Multisplit

VELKOSTI VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK		07	10	13	16	18	22	24
CHLADIACI VÝKON VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK		2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
SEIYA CLASSIC RAS-B**B2KVG-E		●	●	●	●	●		●
SEIYA RAS-B**E2KVG-E		●	●	●	●	●		●
SHORAI Edge Black & White RAS-B**G3KVSG(B)-E		● len White	●	●	●	●	●	●
HAORI RAS-B**N4KVRG-E			●	●	●			
DAISEIKAI 9 RAS-M**PKVPG-E			●	●	●			
DAISEIKAI 10 White & Wood RAS-B**S4KVPG-E RAS-B**S4KVDG-E			●	●		●		
Parapetná jednotka RAS-B**J2FVG-E			●	●		●		
60 x 60 slim kazeta RAS-M**U2MUVG-E			●	●	●			
Kanálová jednotka RAS-M**U2DVG-E			●	●	●		●	●

● veľkosti vnútorných jednotiek k dispozícii

Možnosti kombinovania – Multisplit

VELKOSTI VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK		07	10	13	16	18	22	24
CHLADIACI VÝKON VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK		2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
2 miestnosti RAS-2M14G3AVG-E Chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 4,0 kW		●	●	●				
2 miestnosti RAS-2M18G3AVG-E Chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 5,2 kW		●	●	●	●			
3 miestnosti RAS-3M18G3AVG-E Chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 5,2 kW		●	●	●	●			
3 miestnosti RAS-3M26G3AVG-E Chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 7,5 kW		●	●	●	●	●	●	●
4 miestnosti RAS-4M27G3AVG-E Chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 8,0 kW		●	●	●	●	●	●	●
5 miestností RAS-5M34G3AVG-E Chladiaci výkon vonkajšej jednotky: 10,0 kW		●	●	●	●	●	●	●

● vonkajšie jednotky kompatibilné s vnútornými jednotkami