

SEIYA Classic / súprava



- › Kompaktný inverter CLASSIC Line
- › Trieda A++ v režime chladienie, A+ v režime vykurovania
- › Prachový filter
- › Voliteľne WiFi modul
- › Energy Monitoring: pre systémy Single-Split a Multi NEXT



SEIYA

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-B07B2KVG-E RAS-07B2AVG-E	RAS-B10B2KVG-E RAS-10B2AVG-E	RAS-B13B2KVG-E RAS-13B2AVG-E	RAS-B16B2KVG-E RAS-16B2AVG-E	RAS-B18B2KVG-E RAS-18B2AVG-E	RAS-B24B2KVG-E RAS-24B2AVG-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,76 - 2,40	0,80 - 3,00	1,00 - 3,60	1,10 - 4,70	1,10 - 5,50	1,10 - 7,10
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,20/0,60/ 0,74	0,21/0,72/ 1,00	0,25/1,17/ 1,35	0,35/1,37/ 1,70	0,35/1,73/ 1,90	0,25/2,30/ 2,40
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	3,33	3,47	2,82	3,07	2,89	2,83
Stupeň účinnosti SEER	❄️	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Energetická trieda	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Vykurovací výkon	kW 🔥	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW 🔥	0,76 - 3,30	0,76 - 3,90	0,76 - 4,50	0,85 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 8,00
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW 🔥	0,16/0,64/ 0,94	0,18/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,25	0,25/1,45/ 1,90	0,27/1,65/ 1,88	0,27/2,10/ 2,50
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	3,91	3,81	3,53	3,45	3,27	3,33
Stupeň účinnosti SCOP	❄️	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energetická trieda	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Odporúčané poistky	A	10	10	10	10	10	16
Cena setu	€	1.030,-	1.100,-	1.200,-	1.560,-	1.850,-	2.260,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B07B2KVG-E	RAS-B10B2KVG-E	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Prietok vzduchu	m³/h	200-500	230-620	230-650	330-760	480-790	660-1070
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/-/40	19/-/-/41	20/-/-/42	22/-/-/44	26/-/-/47	29/-/-/48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	19/-/-/39	20/-/-/40	20/-/-/42	23/-/-/43	26/-/-/48	29/-/-/48
Rozmery (VxŠxH)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Hmotnosť	kg	9	9	9	10	10	15
Cena	€	350,-	350,-	360,-	380,-	450,-	560,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-07B2AVG-E	RAS-10B2AVG-E	RAS-13B2AVG-E	RAS-16B2AVG-E	RAS-18B2AVG-E	RAS-24B2AVG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	-/-/-/49	-/-/-/49	-/-/-/50	-/-/-/52	-/-/-/52	-/-/-/56
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	-/-/-/51	-/-/-/51	-/-/-/52	-/-/-/53	-/-/-/53	-/-/-/57
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m	10	10	10	15	15	15
Prevýšenie (max.)	m	8	8	8	8	8	8
Typ kompresora		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,44	0,49	0,54	0,68	0,93	1,23
Rozmery (VxŠxH)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	20	21	21	29	29	37
Cena	€	680,-	750,-	840,-	1.180,-	1.400,-	1.700,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		105,-
RB-RXS34-E	Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie, čierna, s magnetickým držiakom		120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		115,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ		52,-
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechinovým filtrom		33,-
818F0072	Filtračné pásiky Ultra Fresh		36,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		75,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		50,-

Všetky možnosti ovládania nájdete na strane 33.