

## SEIYA/Súprava



- › Kompaktný inverter BASIC Line
- › Trieda A++ v režime chladenia a vykurovania
- › Prachový filter a filter Ultra Fresh
- › Voliteľne WiFi modul
- › Energy Monitoring: pre systémy Single-Split a Multi NEXT



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-B07E2KVG-E RAS-07E2AVG-E	RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,76 - 2,60	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,20/0,53/ 0,83	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	3,77	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
Stupeň účinnosti SEER	❄️	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Energetická trieda	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW 🔥	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW 🔥	0,82 - 3,30	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW 🔥	0,16/0,64/ 0,94	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	3,91	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
Stupeň účinnosti SCOP	❄️	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Energetická trieda	❄️	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Odporúčané poistky	A	6	6	10	10	10	16
<b>Cena setu</b>	€	<b>1.130,-</b>	<b>1.220,-</b>	<b>1.330,-</b>	<b>1.720,-</b>	<b>2.050,-</b>	<b>2.490,-</b>

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Prietok vzduchu	m³/h	500	510	560	760	840	1070
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/-38	19/-/-39	20/-/-41	21/-/-43	26/-/-47	29/-/-48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	19/-/-38	20/-/-39	20/-/-42	22/-/-43	26/-/-48	29/-/-48
Rozmery (VxŠxH)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Hmotnosť	kg	9	9	9	9	9	15
<b>Cena</b>	€	<b>380,-</b>	<b>390,-</b>	<b>400,-</b>	<b>420,-</b>	<b>500,-</b>	<b>610,-</b>

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-07E2AVG-E	RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	--/--/47	--/--/47	--/--/48	--/--/50	--/--/50	--/--/54
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	--/--/49	--/--/49	--/--/49	--/--/51	--/--/51	--/--/54
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m	15	15	15	20	20	20
Prevýšenie (max.)	m	15	15	15	15	15	15
Typ kompresora		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,34	0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Rozmery (VxŠxH)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	21	22	22	30	34	38
<b>Cena</b>	€	<b>750,-</b>	<b>830,-</b>	<b>930,-</b>	<b>1.300,-</b>	<b>1.550,-</b>	<b>1.880,-</b>

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Dialkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		<b>105,-</b>
<b>RB-RXS34-E</b>	Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie, čierne, s magnetickým držiakom		<b>120,-</b>
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		<b>115,-</b>
<b>818F0036</b>	Filtračný pásik IAQ		<b>52,-</b>
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechinovým filtrom		<b>33,-</b>
<b>818F0072</b>	Filtračné pásiky Ultra Fresh		<b>36,-</b>
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		<b>75,-</b>
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		<b>50,-</b>

Všetky možnosti ovládania nájdete na strane 33.